

Rohraufhängung Type RA-3

NW 15 - 500

Tatsächliche Abmessungen der Rohrbefestigungen hängen von den einzelnen Profiltoleranzen ab.
Berechnungsgrundlagen der Belastungswerte siehe Seite 2.0 und 2.1. Die angegebenen Belastungswerte sind für Material S235JR bei Raumtemperatur angegeben.

Technische Änderungen vorbehalten.

| d1 | Nennweite | ca. l1 | verwendete Schrauben | m | Gewicht kg/Stk. | Fz (kN) |
|-----|-----------|--------|----------------------|----|-----------------|---------|
| 22 | 15 | 70 | 10x40 | 10 | 0,41 | 3 |
| 27 | 20 | 73 | 10x40 | 10 | 0,43 | 3 |
| 34 | 25 | 76 | 10x40 | 10 | 0,45 | 3 |
| 43 | 32 | 81 | 10x40 | 10 | 0,47 | 3 |
| 49 | 40 | 84 | 10x40 | 10 | 0,49 | 3 |
| 53 | 50 | 110 | 12x45 | 12 | 0,87 | 5 |
| 61 | 50 | 114 | 12x45 | 12 | 0,91 | 5 |
| 68 | 65 | 118 | 12x45 | 12 | 0,94 | 4 |
| 77 | 65 | 121 | 12x45 | 12 | 1,00 | 4 |
| 83 | 80 | 125 | 12x45 | 12 | 1,04 | 3 |
| 89 | 80 | 128 | 12x45 | 12 | 1,06 | 3 |
| 104 | 100 | 156 | 16x60 | 16 | 2,25 | 7 |
| 108 | 100 | 161 | 16x60 | 16 | 2,29 | 7 |
| 115 | 100 | 164 | 16x60 | 16 | 2,35 | 7 |
| 129 | 125 | 169 | 16x60 | 16 | 2,47 | 6 |
| 133 | 125 | 174 | 16x60 | 16 | 2,50 | 6 |
| 140 | 125 | 177 | 16x60 | 16 | 2,60 | 6 |
| 154 | 150 | 186 | 16x60 | 16 | 2,74 | 5 |
| 159 | 150 | 186 | 16x60 | 16 | 2,77 | 5 |
| 169 | 150 | 191 | 16x60 | 16 | 2,88 | 5 |
| 191 | 175 | 203 | 16x60 | 16 | 3,09 | 5 |
| 204 | 200 | 209 | 16x60 | 16 | 3,23 | 5 |
| 220 | 200 | 217 | 16x60 | 16 | 3,38 | 5 |
| 254 | 250 | 258 | 20x70 | 20 | 5,09 | 6 |
| 273 | 250 | 264 | 20x70 | 20 | 5,26 | 6 |
| 305 | 300 | 280 | 20x70 | 20 | 5,62 | 6 |
| 324 | 300 | 289 | 20x70 | 20 | 5,85 | 6 |
| 356 | 350 | 306 | 20x70 | 20 | 6,25 | 6 |
| 407 | 400 | 359 | 24x80 | 24 | 10,61 | 7 |
| 457 | 450 | 385 | 24x80 | 24 | 11,49 | 7 |
| 508 | 500 | 410 | 24x80 | 24 | 12,35 | 7 |

