

Rohraufhängung mit Spannschloß Type RAK-1

d1 20 - 500 mm

Tatsächliche Abmessungen der Rohrbefestigungen hängen von den einzelnen Profiltoleranzen ab.
Berechnungsgrundlagen der Belastungswerte siehe Seite 2.0 und 2.1. Die angegebenen Belastungswerte sind für Material S235JR bei Raumtemperatur angegeben.

Technische Änderungen vorbehalten.

d1	ca. l1	ca. l2	verwendete Schrauben	m	Gewicht kg/Stk.	Fz (kN)
20	409	90	10x40	10	1,08	4
25	411	90	10x40	10	1,10	4
32	414	90	10x40	10	1,12	4
40	418	90	10x40	10	1,15	4
50	423	90	10x40	10	1,21	4
56	441	110	12x45	12	1,87	5
63	444	110	12x45	12	1,91	5
75	449	110	12x45	12	1,97	5
90	458	110	12x45	12	2,06	4
110	526	130	16x60	16	4,49	8
125	534	130	16x60	16	4,64	8
140	542	130	16x60	16	4,76	7
160	552	130	16x60	16	4,97	7
180	562	130	16x60	16	5,17	7
200	572	130	16x60	16	5,37	6
225	584	130	16x60	16	5,61	6
250	640	155	20x70	20	9,19	8
280	652	155	20x70	20	9,49	7
315	669	155	20x70	20	9,89	7
355	690	155	20x70	20	10,38	6
400	888	190	24x80	24	17,20	8
450	914	190	24x80	24	18,08	8
500	938	190	24x80	24	18,92	7

