

## Rohraufhängung mit Spannschloß Type RAK-2 d1 20 - 500 mm

Tatsächliche Abmessungen der Rohrbefestigungen hängen von den einzelnen Profiltoleranzen ab.  
Berechnungsgrundlagen der Belastungswerte siehe Seite 2.0 und 2.1. Die angegebenen Belastungswerte sind für Material S235JR bei Raumtemperatur angegeben.

Technische Änderungen vorbehalten.

d1	ca. l1	ca. l2	verwendete Schrauben	m	Gewicht kg/Stk.	Fz (kN)
20	454	90	10x40	10	1,24	4
25	457	90	10x40	10	1,26	4
32	460	90	10x40	10	1,28	4
40	464	90	10x40	10	1,31	4
50	469	90	10x40	10	1,34	4
56	495	110	12x45	12	2,15	5
63	498	110	12x45	12	2,19	5
75	504	110	12x45	12	2,25	5
90	512	110	12x45	12	2,34	4
110	596	130	16x60	16	5,11	8
125	602	130	16x60	16	5,24	8
140	612	130	16x60	16	5,41	7
160	622	130	16x60	16	5,59	7
180	632	130	16x60	16	5,79	7
200	642	130	16x60	16	5,99	6
225	654	130	16x60	16	6,23	6
250	726	155	20x70	20	10,14	8
280	738	155	20x70	20	10,44	7
315	755	155	20x70	20	10,84	7
355	776	155	20x70	20	11,33	6
400	992	190	24x80	24	18,86	8
450	1018	190	24x80	24	19,74	8
500	1042	190	24x80	24	20,60	7

