

Rohraufhängung Type RAK-3

d1 20 - 500 mm

Tatsächliche Abmessungen der Rohrbefestigungen hängen von den einzelnen Profiltoleranzen ab.
Berechnungsgrundlagen der Belastungswerte siehe Seite 2.0 und 2.1. Die angegebenen Belastungswerte sind für Material S235JR bei Raumtemperatur angegeben.

Technische Änderungen vorbehalten.

d1	ca. l1	verwendete Schrauben	m	Gewicht kg/Stk.	Fz (kN)
20	72	10x40	10	0,40	4
25	75	10x40	10	0,42	4
32	78	10x40	10	0,44	4
40	83	10x40	10	0,47	4
50	87	10x40	10	0,53	4
56	114	12x45	12	0,88	5
63	118	12x45	12	0,93	5
75	123	12x45	12	0,99	5
90	131	12x45	12	1,08	4
110	165	16x60	16	2,30	8
125	174	16x60	16	2,45	8
140	181	16x60	16	2,60	7
160	190	16x60	16	2,79	7
180	201	16x60	16	2,99	7
200	211	16x60	16	3,18	6
225	224	16x60	16	3,42	6
250	262	20x70	20	5,05	8
280	273	20x70	20	5,35	7
315	290	20x70	20	5,75	7
355	311	20x70	20	6,24	6
400	364	24x80	24	10,50	8
450	390	24x80	24	11,38	8
500	414	24x80	24	12,23	7

