

Rohraufhängung Type RAK-4

d1 20 - 500 mm

Tatsächliche Abmessungen der Rohrbefestigungen hängen von den einzelnen Profiltoleranzen ab.
Berechnungsgrundlagen der Belastungswerte siehe Seite 2.0 und 2.1. Die angegebenen Belastungswerte sind für Material S235JR bei Raumtemperatur angegeben.

Technische Änderungen vorbehalten.

d1	ca. l1	verwendete Schrauben	m	Gewicht kg/Stk.	Fz (kN)
20	118	10x40	10	0,56	4
25	121	10x40	10	0,58	4
32	124	10x40	10	0,60	4
40	129	10x40	10	0,63	4
50	133	10x40	10	0,66	4
56	168	12x45	12	1,16	5
63	172	12x45	12	1,20	5
75	177	12x45	12	1,26	5
90	185	12x45	12	1,35	4
110	236	16x60	16	2,92	8
125	241	16x60	16	3,05	8
140	251	16x60	16	3,22	7
160	260	16x60	16	3,41	7
180	270	16x60	16	3,60	7
200	281	16x60	16	3,80	6
225	293	16x60	16	4,05	6
250	348	20x70	20	6,00	8
280	359	20x70	20	6,30	7
315	376	20x70	20	6,70	7
355	397	20x70	20	7,19	6
400	468	24x80	24	12,16	8
450	494	24x80	24	13,04	8
500	518	24x80	24	13,90	7

