



TGV 02 - kurzes T-Stück 90°

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Rohrverbinder zur Herstellung einer 90° Abzweigung. Rohr muss durchgehend sein, Klemmung 2er Rohre nicht möglich. Dafür ist TGV 04 zu verwenden.





Artikel-Nr.	Zoll	d1	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71000	3/4"	26,9	41	0,19	lt. Anfrage
71001	1"	33,7	46	0,30	lt. Anfrage
71002	1 1/4"	42,4	60	0,46	lt. Anfrage
71003	1 1/2"	48,3	68	0,53	lt. Anfrage
71004	2"	60,3	84	0,85	lt. Anfrage

TGV 04 - langes T-Stück 90°

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Rohrverbinder zur Herstellung einer 90° Abzweigung. In diesem Fall können 2 Rohre miteinander gekoppelt werden.




Artikel-Nr.	Zoll	d1	b	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71008	3/4"	26,9	82	41	0,35	lt. Anfrage
71009	1"	33,7	92	46	0,49	lt. Anfrage
71010	1 1/4"	42,4	120	60	0,79	lt. Anfrage
71011	1 1/2"	48,3	136	68	0,93	lt. Anfrage
71012	2"	60,3	168	84	1,51	lt. Anfrage

TGV 06 - 90° Bogen

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

90° Eckrohrverbinder





Artikel-Nr.	Zoll	d1	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71013	3/4"	26,9	41	0,24	lt. Anfrage
71014	1"	33,7	46	0,36	lt. Anfrage
71015	1 1/4"	42,4	60	0,59	lt. Anfrage
71016	1 1/2"	48,3	68	0,69	lt. Anfrage
71017	2"	60,3	84	1,12	lt. Anfrage

TGV 08 - Kupplungsstück

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Verbindungsschelle für Rohre gleichen Durchmessers. Nicht für schwere vertikale Belastungen einsetzbar.





Artikel-Nr.	Zoll	d1	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71021	3/4"	26,9	76	0,27	lt. Anfrage
71022	1"	33,7	89	0,39	lt. Anfrage
71023	1 1/4"	42,4	102	0,55	lt. Anfrage
71024	1 1/2"	48,3	102	0,56	lt. Anfrage
71025	2"	60,3	120	0,88	lt. Anfrage

TGV 09 - Kupplungsstück innen

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Innen-Rohrverbinder zur formschlüssigen Verlängerung der Rohre in der jeweiligen Achse. Diese Rohrverbindung keiner direkten Belastung aussetzen. Die Wanddicke muss 3,2 mm betragen.





Artikel-Nr.	Zoll	d1	b	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71026	1"	33,7	20	78	0,24	lt. Anfrage
71027	1 1/4"	42,4	20	78	0,35	lt. Anfrage
71028	1 1/2"	48,3	20	78	0,41	lt. Anfrage

TGV 10 - Flanschplatte niedrig

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Diese Grundplatte wird bei Konstruktionen eingesetzt, bei denen eine Positionsfixierung erforderlich ist. Nicht als Basisflansch zur Abstützung von Schutzgläsern oder ähnlichen Systemen.




Artikel-Nr.	Zoll	d1	d2	b	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71029	3/4"	26,9	8	83	42	0,29	lt. Anfrage
71030	1"	33,7	8	89	48	0,44	lt. Anfrage
71031	1 1/4"	42,4	8	102	50	0,62	lt. Anfrage
71032	1 1/2"	48,3	8	114	59	0,84	lt. Anfrage
71033	2"	60,3	10	127	64	0,98	lt. Anfrage

TGV 12 - Flanschplatte hoch

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Starke Grundplatte zur Abstützung vertikaler Rohre. Vertikale Breitrippen mit zwei Stellschrauben sorgen für mehr Stabilität. Flanschbohrungen erst bei Montage anbringen!




Artikel-Nr.	Zoll	d1	d2	b	e	c	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71034	3/4"	26,9	11,5	60	76	52	105	0,47	lt. Anfrage
71035	1"	33,7	14,5	71	89	62	127	0,75	lt. Anfrage
71036	1 1/4"	42,4	14,5	84	101	72	139	0,98	lt. Anfrage
71037	1 1/2"	48,3	14,5	89	114	86	152	1,21	lt. Anfrage
71038	2"	60,3	17,5	104	127	96	165	1,73	lt. Anfrage

TGV 14 - rechteckige Befestigung vertikal

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Grundplatte zur Abstützung vertikaler Rohre. Dieser Verbinder besitzt kein Durchgangsloch.





Artikel-Nr.	Zoll	d1	b	c	a	d2	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71039	1"	33,7	96	65	104	14	0,85	lt. Anfrage
71040	1 1/4"	42,4	110	64,5	112	14	1,16	lt. Anfrage
71041	1 1/2"	48,3	123	65	120	14	1,31	lt. Anfrage

TGV 15 - dreieckige Befestigung vertikal

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Seitenmontagerohrverbinder mit Dreiecks-Grundplatte für vertikale Rohre. Ideal für Geländerbau. Dieser Verbinder besitzt kein Durchgangsloch.




Artikel-Nr.	Zoll	d1	b	e	c	a	d2	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71042	1"	33,7	71	63	24	76	10	0,55	lt. Anfrage
71043	1 1/4"	42,4	82	72	28	83	10	0,76	lt. Anfrage
71044	1 1/2"	48,3	86	78	31	89	11	0,83	lt. Anfrage

TGV 16 - rechteckige Befestigung, Platte 90° vertikal

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Seitenmontageschelle mit Rechtecks-Grundplatte für vertikale Rohre. Nicht geeignet für schwere Belastungen. Dieser Verbinder besitzt kein Durchgangsloch.





Artikel-Nr.	Zoll	d1	b	c	a	d2	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71045	1"	33,7	67	57	102	14,5	0,86	lt. Anfrage
71046	1 1/4"	42,4	73	64	111	14,5	1,12	lt. Anfrage
71047	1 1/2"	48,3	89	73	119	14,5	1,45	lt. Anfrage

TGV 17 - Bodenhalterung zum Einbetonieren

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Sockel zur Montage in Beton. Die in diese Sockel eingesetzten Rohre werden durch eine gesicherte Stellschraube an ihrem Platz gehalten.




Artikel-Nr.	Zoll	d1	b	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71048	1"	33,7	127	123	1,85	lt. Anfrage
71049	1 1/4"	42,4	140	136	2,46	lt. Anfrage
71050	1 1/2"	48,3	140	136	2,77	lt. Anfrage

TGV 18 - Eckverbinder 90° geschlossen

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

90°-3-Wege-Eckrohrverbinder für obere Eckverbindungen und sonstigen rechteckigen Systemen.





Artikel-Nr.	Zoll	d1	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71051	3/4"	26,9	40	0,35	lt. Anfrage
71052	1"	33,7	48	0,50	lt. Anfrage
71053	1 1/4"	42,4	60	0,80	lt. Anfrage
71054	1 1/2"	48,3	68	0,98	lt. Anfrage

TGV 20 - Eckverbinder 90°

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Häufig in Verwendung mit TGV 18. Für Eckverbindungen mit vertikalem Durchgangsloch.





Artikel-Nr.	Zoll	d1	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71055	3/4"	26,9	40	0,27	lt. Anfrage
71056	1"	33,7	48	0,40	lt. Anfrage
71057	1 1/4"	42,4	60	0,61	lt. Anfrage
71058	1 1/2"	48,3	68	0,72	lt. Anfrage
71059	2"	60,3	86	1,16	lt. Anfrage

TGV 21 - Winkelgelenk 90°-180°

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Zur Erstellung einer Rohrumlenkung in gleicher Höhe. Einsetzbar zwischen 90° und 180°. Zentrales vertikales Rohr erforderlich.





Artikel-Nr.	Zoll	d1	b	c	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71060	1"	33,7	46	48	59	0,27	lt. Anfrage
71061	1 1/4"	42,4	55	58,5	73	0,42	lt. Anfrage
71062	1 1/2"	48,3	60,5	78	93	0,60	lt. Anfrage

TGV 22 - Kreuzverbindung 90°

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Rohr muss durchgehend sein, keine Klemmung 2er Rohre möglich.




Artikel-Nr.	Zoll	d1	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71063	3/4"	26,9	80	0,27	lt. Anfrage
71064	1"	33,7	96	0,37	lt. Anfrage
71065	1 1/4"	42,4	120	0,62	lt. Anfrage
71066	1 1/2"	48,3	135	0,71	lt. Anfrage
71067	2"	60,3	168	1,15	lt. Anfrage

TGV 23 - Kreuzverbindung variabel 30°-45°

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.





Artikel-Nr.	Zoll	d1	b	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71068	1"	33,7	147	14,5	0,63	lt. Anfrage
71069	1 1/4"	42,4	199	16,5	1,03	lt. Anfrage
71070	1 1/2"	48,3	217	16,5	1,15	lt. Anfrage

TGV 24 - 3-Wege-T-Stück

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

3-Wege-Rohrverbinder im 90° Winkel angeordnet. Vertikales Stützrohrloch ist durchgängig.




Artikel-Nr.	Zoll	d1	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71071	3/4"	26,9	40	0,34	lt. Anfrage
71072	1"	33,7	46	0,49	lt. Anfrage
71073	1 1/4"	42,4	60	0,73	lt. Anfrage
71074	1 1/2"	48,3	68	0,90	lt. Anfrage
71075	2"	60,3	84,5	1,44	lt. Anfrage

TGV 26 - 4-Wege-T-Stück

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

4-Wege-Rohrverbinder im 90° Winkel angeordnet. Vertikales Stützrohrloch ist durchgängig.





Artikel-Nr.	Zoll	d1	b	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71076	3/4"	26,9	32	41	0,43	lt. Anfrage
71077	1"	33,7	35	46	0,59	lt. Anfrage
71078	1 1/4"	42,4	43,5	60	0,98	lt. Anfrage
71079	1 1/2"	48,3	49,5	68	1,17	lt. Anfrage

TGV 28 - 90° Kreuzverbindung

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Ermöglicht vertikal und horizontal durchgängige Rohre zu verbauen.





Artikel-Nr.	Zoll	d1	b	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71081	3/4"	26,9	31,5	38	0,20	lt. Anfrage
71082	1"	33,7	38,5	41	0,29	lt. Anfrage
71083	1 1/4"	42,4	45	50	0,46	lt. Anfrage
71084	1 1/2"	48,3	55	50	0,54	lt. Anfrage
71085	2"	60,3	61	64	0,84	lt. Anfrage

TGV 30 - 90° Kreuzverbinder mit Abgang

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Ermöglicht neben der Montage von vertikal und horizontal durchgängigen Rohren eine weitere Rohranbindung.





Artikel-Nr.	Zoll	d1	b	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71086	3/4"	26,9	40	35	0,28	lt. Anfrage
71087	1"	33,7	48	40	0,45	lt. Anfrage
71088	1 1/4"	42,4	60	50	0,66	lt. Anfrage
71089	1 1/2"	48,6	67	56	0,79	lt. Anfrage

TGV 31 - kurzes T-Stück 90° einsteckbar

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Zapfenrohrverbinder ermöglicht die Aufnahme von einem Rohr.





Artikel-Nr.	Zoll	d1	b	c	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71091	1"	33,7	29	34	23	0,31	lt. Anfrage
71092	1 1/4"	42,4	37	42	26	0,43	lt. Anfrage
71093	1 1/2"	48,3	42	48	30	0,53	lt. Anfrage

TGV 32 - T-Stück 90° offen

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Für den Ausbau und die Änderung bestehender Konstruktionen.





Artikel-Nr.	Zoll	d1	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71094	3/4"	26,9	50	0,27	lt. Anfrage
71095	1"	33,7	53	0,32	lt. Anfrage
71096	1 1/4"	42,4	67	0,50	lt. Anfrage
71097	1 1/2"	48,3	77	0,55	lt. Anfrage
71098	2"	60,3	90,5	0,91	lt. Anfrage

TGV 34 - Mittelkonsole

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Zur direkten Befestigung von Handläufen und Konstruktionen an einer Wand und dgl.





Artikel-Nr.	Zoll	d1	d2	b	e	c	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71109	3/4"	26,9	8	44	78	57,5	55	0,31	lt. Anfrage
71100	1"	33,7	8	44	82	63	57	0,36	lt. Anfrage
71101	1 1/4"	42,4	10	44	102	76	63	0,51	lt. Anfrage
71102	1 1/2"	48,3	10	48	108	82,5	67	0,57	lt. Anfrage

TGV 36 - Gelenk einfach

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Meistens in Verwendung mit TGV 42. Ebenso zur Befestigung von Platten, Tafeln, usw.





Artikel-Nr.	Zoll	d1	d2	b	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71103	3/4"	26,9	8,5	38	40	0,15	lt. Anfrage
71104	1"	33,7	10,5	38	43,5	0,25	lt. Anfrage
71105	1 1/4"	42,4	10,5	44,5	48	0,32	lt. Anfrage
71106	1 1/2"	48,3	10,5	44,5	53	0,34	lt. Anfrage
71107	2"	60,3	10,5	50,5	62	0,47	lt. Anfrage

TGV 38 - Gelenk doppelt

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Ähnlich TGV 36, mit zwei Ösen in der gleichen Achse.





Artikel-Nr.	Zoll	d1	d2	b	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71108	3/4"	26,9	8,5	76	32	0,21	lt. Anfrage
71109	1"	33,7	10,5	86	40	0,34	lt. Anfrage
71110	1 1/4"	42,4	10,5	95	45	0,40	lt. Anfrage
71111	1 1/2"	48,3	11	105	48	0,44	lt. Anfrage

TGV 40 - Gelenk doppelt 90°

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Ähnlich TGV 36, mit zwei Ösen, jedoch im 90° Winkel angeordnet.





Artikel-Nr.	Zoll	d1	d2	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71113	3/4"	26,9	8,5	38	0,21	lt. Anfrage
71114	1"	33,7	10,5	43,5	0,32	lt. Anfrage
71115	1 1/4"	42,4	11	48	0,28	lt. Anfrage
71116	1 1/2"	48,3	10,5	53	0,45	lt. Anfrage

TGV 42 - Gelenkkopf

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Meist in Kombination mit TGV 36 und TGV 38. Kein Durchgangsloch.





Artikel-Nr.	Zoll	d1	d2	b	c	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71117	3/4"	26,9	8,5	38	11,2	61	0,22	lt. Anfrage
71118	1"	33,7	10,5	38	11,2	61	0,32	lt. Anfrage
71119	1 1/4"	42,4	10,5	46	11,2	69	0,42	lt. Anfrage
71120	1 1/2"	48,3	10,5	55	11,2	77	0,49	lt. Anfrage
71120	2"	60,3	11	36	11,2	90,5	0,83	lt. Anfrage

TGV 44 - Gelenkstück einfach

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Gelenkrohrverbinder für die verstellbare Winkelbefestigung.





Artikel-Nr.	Zoll	d1	b	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71122	3/4"	26,9	58,5	38	0,38	lt. Anfrage
71123	1"	33,7	61	43,5	0,59	lt. Anfrage
71124	1 1/4"	42,4	69	47	0,76	lt. Anfrage
71125	1 1/2"	48,3	77	53	0,85	lt. Anfrage
71126	2"	60,3	90,5	62	1,31	lt. Anfrage

TGV 46 - Gelenkstück doppelt

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Doppelgelenkrohrverbinder für die verstellbare Winkelbefestigung.





Artikel-Nr.	Zoll	d1	b	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71127	3/4"	26,9	58,5	76	0,67	lt. Anfrage
71128	1"	33,7	61	86	1,01	lt. Anfrage
71129	1 1/4"	42,4	69	95	1,28	lt. Anfrage
71130	1 1/2"	48,3	77	100	1,46	lt. Anfrage

TGV 48 - Gelenkstück doppelt 90°

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Doppelgelenkrohrverbinder für die verstellbare Winkelbefestigung von Eckrohren.




Artikel-Nr.	Zoll	d1	b	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71132	3/4"	26,9	58,5	38	0,66	lt. Anfrage
71133	1"	33,7	61	43,5	1,00	lt. Anfrage
71134	1 1/4"	42,4	69	47	1,16	lt. Anfrage
71135	1 1/2"	48,3	77	53	1,47	lt. Anfrage

TGV 50 - Flanschplatte für Gelenkskupplung

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Kombinierbar mit TGV 42. Grundplatte zur Befestigung an Boden und Wand.





Artikel-Nr.	Zoll	b	e	c	a	d2	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71136		32	51	85	112	11,4	0,36	lt. Anfrage

TGV 52 - Flanschplatte mit Gelenk

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Set bestehend aus TGV 42 und TGV 50. Zur Befestigung an Boden und Wand.





Artikel-Nr.	Zoll	d1	b	a	d2	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71141	3/4"	26,9	58,5	32	11,2	0,58	lt. Anfrage
71142	1"	33,7	61	32	11,2	0,69	lt. Anfrage
71143	1 1/4"	42,4	69	32	11,2	0,79	lt. Anfrage
71144	1 1/2"	48,3	77	32	11,2	0,86	lt. Anfrage
71145	2"	60,3	95	32	11,2	1,20	lt. Anfrage

TGV 58 - Stützring für Rohrverbinder

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Bündig unter einem anderen Rohrverbinder montiert. Es können höhere Belastungen erreicht werden, ohne ein Abrutschen hervorzurufen.





Artikel-Nr.	Zoll	d1	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71146	3/4"	26,9	22	0,09	lt. Anfrage
71147	1"	33,7	25	0,11	lt. Anfrage
71148	1 1/4"	42,4	25	0,14	lt. Anfrage
71149	1 1/2"	48,3	32	0,14	lt. Anfrage

TGV 60 - Scharnieraufnahme

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Innenscharnierrohrverbinder - in Kombination mit TGV 62 können dadurch z.B. Türaufhängungen hergestellt werden.





Artikel-Nr.	Zoll	d1	b	d25	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71150	3/4"	26,9	25	14	30	0,16	lt. Anfrage
71151	1"	33,7	25	14	33	0,18	lt. Anfrage
71152	1 1/4"	42,4	25	14	38	0,21	lt. Anfrage
71153	1 1/2"	48,3	25	14	41	0,22	lt. Anfrage

TGV 62 - Scharnierbolzen

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Außenscharnierrohrverbinder - in Kombination mit TGV 61 können dadurch z.B. Türaufhängungen hergestellt werden.




Artikel-Nr.	Zoll	d1	b	c	d2	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71154	3/4"	26,9	25	38	13	30	0,24	lt. Anfrage
71155	1"	33,7	25	38	13	33	0,26	lt. Anfrage
71156	1 1/4"	42,4	25	38	12	38	0,29	lt. Anfrage
71157	1 1/2"	48,3	25	38	12	41	0,30	lt. Anfrage

TGV 64 - Haken

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Rohrverbinder für Kettenbefestigungen.




Artikel-Nr.	Zoll	d1	b	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71158	3/4"	26,9	25	32	0,16	lt. Anfrage
71159	1"	33,7	25	34	0,18	lt. Anfrage
71160	1 1/4"	42,4	25	39	0,20	lt. Anfrage
71161	1 1/2"	48,3	25	41	0,21	lt. Anfrage

TGV 70 - Schellenanbindung einseitig

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Einseitige Maschenklemme - z.B. zur Befestigung eines Maschendrahtzaunes oder ähnlichem.





Artikel-Nr.	Zoll	d1	b	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71172	3/4"	26,9	25	22	0,07	lt. Anfrage
71173	1"	33,7	28	25	0,08	lt. Anfrage
71174	1 1/4"	42,4	33	25	0,08	lt. Anfrage
71175	1 1/2"	48,3	35	25	0,08	lt. Anfrage
71176	2"	60,3	40	25	0,09	lt. Anfrage

TGV 72 - Schellenanbindung zweiseitig

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Zweiseitige Maschenklemme - z.B. zur Befestigung eines Maschendrahtzaunes oder ähnlichem.





Artikel-Nr.	Zoll	d1	b	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71177	3/4"	26,9	25	22	0,11	lt. Anfrage
71178	1"	33,7	28	25	0,11	lt. Anfrage
71179	1 1/4"	42,4	33	25	0,12	lt. Anfrage
71180	1 1/2"	48,3	35	25	0,12	lt. Anfrage
71181	2"	60,3	40	25	0,13	lt. Anfrage

TGV G02 - T-Verbinder kurz, verstellbar 0°-11°

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

T-Rohrverbinder für Winkelanwendungsfälle. Horizontales Rohr muss durchgehend sein. 2 Rohre können nicht geklemmt werden, in diesem Fall TGV G04 verwenden.




Artikel-Nr.	Zoll	d1	b	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71182	1 1/2"	48,3	68	78	0,65	lt. Anfrage

TGV G04 - T-Verbinder lang, verstellbar 0°-11°

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

T-Rohrverbinder für Winkelanwendungsfälle. Horizontales Rohr kann 2-teilig sein. Bei diesem Typ ist eine doppelte Klemmung möglich.





Artikel-Nr.	Zoll	d1	b	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71183	1 1/2"	48,3	168	68	1,11	lt. Anfrage

TGV G06 - Knie, verstellbar 0°-11°

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Ähnlich TGV 06. Bei diesem Rohrverbinder werden Rohre jedoch nicht im 90° Winkel angeschlossen.



Artikel-Nr.	Zoll	d1	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71184	1 1/2"	48,3	68	0,80	lt. Anfrage

TGV G12 - Fußplatte, verstellbar 0°-11°

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Geeignet für schrägen Untergrund um eine lotrechte Konstruktion zu erreichen.





Artikel-Nr.	Zoll	d1	d2	b	c	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71185	1 1/2"	48,3	14,5	153	96	99	1,30	lt. Anfrage

TGV G22 - Kreuzverbinder, verstellbar 0°-11°

Temperguss, feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Ähnlich TGV 23 jedoch mit weniger Bewegungsfreiheit. Konstruiert, um mit TGV G02 und G04 eine parallele Rohrführung zu erreichen.




Artikel-Nr.	Zoll	d1	a	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71186	1 1/2"	48,3	158	0,83	lt. Anfrage

Gewinderohr DIN 2444

feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten.

Gewinderohr DIN 2444




Artikel-Nr.	Zoll	d1	Gewicht kg/m	Preis €/1
71250	3/4"	26,9	1,65	lt. Anfrage
71251	1"	33,7	2,55	lt. Anfrage
71252	1 1/4"	42,4	3,28	lt. Anfrage
71253	1 1/2"	48,3	3,77	lt. Anfrage
71254	2"	60,3	5,33	lt. Anfrage

Kunststoff-Abschlusskappe für geschweißte, verzinkte Gewinderohre

Technische Änderungen vorbehalten.

Kunststoff-Abschlusskappe



Artikel-Nr.	Zoll	d1	Gewicht kg/Stk.	Preis €/1
71260	3/4"	26,9	0,01	lt. Anfrage
71261	1"	33,7	0,01	lt. Anfrage
71262	1 1/4"	42,4	0,01	lt. Anfrage
71263	1 1/2"	48,3	0,02	lt. Anfrage
71264	2"	60,3	0,02	lt. Anfrage